

Предлагаем навесные измельчители веток, древесных отходов и порубочных остатков для колёсных тракторов и мини тракторов. Агрегатирование на 3-х точечную навеску. Привод от ВОМ носителя через карданную передачу (в комплекте кардан со срезным предохранительным болтом).

Модели BXRF имеют собственную замкнутую гидросистему, что повышает их эффективность и надежность



| | BX62RF | BX82RF | BX102RF |
|--|--|------------------------------------|--------------------|
| Рекомендуемая мощность базового трактора, л.с. | 30-100 | 50 - 120 | 75 - 150 |
| Система подачи материала в зону резания | Собственная гидросистема (2 гидромотора, гидронасос, гидробак, управление системой безопасности «Стоп-Вперёд-Назад») | | |
| Объем гидробака, л | 17 | | |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 16 | | |
| Максимальный диаметр измельчаемого материала, мм | До 150 | До 220 | До 250 |
| Наличие регулятора потока масла | Да – регулирует скорость втягивания | | |
| Мин. размеры окна прохода материала, мм | | 260 * 228 | 340 * 300 |
| Количество подающих активных роллеров, шт | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр режущего диска, мм | 740 | 880 | 940 |
| Вес диска, кг. | 121 | 185 | 225 |
| Количество ножей на диске, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Длина режущего ножа, мм | 240 | 240 | 320 |
| Количество конрножей, шт | | 1 | 1 |
| Управление подачей (Скоба безопасности) | Наличие | | |
| Угол поворота желоба выброса, град. | 360 | 360 | 360 |
| Габариты (со сложенным загрузочным бункером, ДхШхВ, м | | 1.82 (1.23)* 1.71 (1.15) * 2.07 | 2,16 * 1,86 * 2,54 |
| Номинальная частота вращения ВОМ трактора, об/мин. | 540 - 1000 | | |
| Вес, кг | 490 | 698 | 810 |
| Карданный вал | 6-8 шлиц (в комплекте) | | |
| Гарантия (не распространяется на расходные материалы) | 12 месяцев при соблюдении правил эксплуатации | | |
| Склад | Московская область | | |
| Доставка | В сборных грузах ТК по всей России Прямые расчеты с ТК за доставку | | |