



Измельчитель с ручной подачей



Измельчитель с гидравлической подачей

Предлагаем навесные измельчители веток, древесных отходов и порубочных остатков для измельчения / дробления веток от 100 до 200 мм толщины. Являются навесными на С/Х подвес колёсных тракторов и мини-тракторов мощностью от 18 л.с. до 150 л.с. Привод через кардан от ВОМ носителя.

Измельчители веток (мульчеры) применяются для утилизации древесных остатков в коммунальных и дорожных службах, лесных и парковых хозяйствах, а также на предприятиях по переработке древесины.

Навесной измельчитель веток, сучьев и древесных отходов. Серия ВХ.

**С** модели не имеют элементов гидравлики и подача материала идет по мере срезания и под действием сил гравитации

**Р** модели имеют элементы гидравлики, которые обеспечивают активную подачу измельчаемого материала к ножам на диске. Элементы гидравлики на измельчителе подключаются в контур трактора.

Характеристики по моделям:

	<b>ВХ 42 S</b>	<b>ВХ 62 R</b>	<b>ВХ 82 R</b>
Рекомендуемая мощность базового трактора, л.с.	18 - 50	30 - 100	59 - 150
Система подачи материала в зону резания	ручная	Гидропривод 2 мотора	Гидропривод 2 мотора
Максимальный диаметр измельчаемого материала, см	10	15	20
Диаметр режущего диска, см	58	63	74
Вес диска, кг.	50	80	99
Количество ножей на диске, шт.	4	4	4
Количество подающих ножей, шт.	1	1	1
Угол поворота желоба, град.	360	360	360
Габариты со сложенным загрузочным бункером, ДхШхВ, м	1,0 x 1,1 x 1,5	1,3 x 1,3 x 1,9	1,4 x 1,3 x 2,2
Номинальная частота вращения ВОМ трактора, об/мин.	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000
Вес, кг	195	490	626