

## DW-30 BOM - Веткодробилка для монтажа на трактор



<b>1. Общие характеристики</b>	
Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм	150
Регулировка размера щепы	нет
Размер щепы, мм	8 — 30
Потребная мощность трактора (мин. – макс), л.с.	20 — 50
Потребная мощность трактора (мин. – макс), кВт.	15 — 36
Вес оборудования, кг	283
<b>2. Система подачи веток &lt; древесины &gt;</b>	
Описание	Вертикальный, самозагрузка
Окно подачи (расстояние между роллерами), выс*шир, мм	150 * 247
Внутренние размеры бункера, выс*шир, мм	711 * 863
Направление подачи материала	перпендикулярно оси движения
Количество заборных роллеров (барабанов)	0
Наличие интегрированной гидросистемы	нет
<b>3. Система измельчения веток &lt; древесины &gt;</b>	
Принцип	Барабанная дробилка
Угол реза, град	55
Количество режущих ножей	2
Резов за оборот	2
Диаметр ротора (барабана), мм	500
Вес ротора (диска), кг	73
Наковальни (контр-ножи)	1 шт.– горизонтальный
<b>4. Требования к трактору</b>	
Скорость BOM, грт	540
3-х точечный (сельскохозяйственный) подвес	1 категория
Наличие кардана в комплекте	Есть
<b>5. Система выброса щепы</b>	
Стандартный желоб выброса щепы	поворотный
Радиус поворота, град	43
Высота, мм	1549